

PET[®]-6 Surfactante No Iónico

DESCRIPCIÓN GENERAL

PET[®]-6 es un producto tensoactivo recomendado para ser usado en fluidos de reacondicionamiento de pozos, ácidos y salmueras, con el fin de prevenir y/o desestabilizar las emulsiones agua-aceite, las cuales pueden bloquear las formaciones productoras de hidrocarburos, generando un daño de formación.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia:	Líquido transparente.
Gravedad específica:	0.95 ± 0.05
Humectabilidad:	Moja las arenas por agua.
Solubilidad:	En agua.
Carga en solución:	No iónico.

DOSIFICACIÓN

Las concentraciones más recomendadas de PET[®]-6 oscilan entre 0.2 % y 0.8% en volumen cuando se usa en salmueras, o entre 0.5 % y 3 % en volumen cuando se usa en medios ácidos. Sin embargo, lo anterior no es sustituto de las pruebas de laboratorio.

MANEJO Y SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use implementos de seguridad tales como gafas, guantes de neopreno y respiradores para productos químicos. El contacto con los ojos produce irritación. Si esto ocurre, lave con abundante agua y acuda al médico. Almacénese en lugares frescos y ventilados.

PRESENTACIÓN

PET[®]-6 se suministra en canecas x 55 galones.

Revisión: Septiembre 20 de 2017
PET[®] es una marca registrada de Petrocaribe Ingeniería.
Esta Ficha Técnica reemplaza cualquier edición anterior.