

PET[®]-40 Surfactante No Iónico

DESCRIPCIÓN GENERAL

PET[®]-40 es un producto tensoactivo recomendado para ser usado en salmueras de reacondicionamiento de pozos, con el fin de prevenir o remover bloqueos por agua y/o desestabilizar las emulsiones agua-aceite, las cuales pueden generar un daño de formación. Su formulación es altamente biodegradable.

PROPIEDADES TÍPICAS

Apariencia:	Líquido transparente.
Gravedad específica:	0.89 +/- 0.05
Humectabilidad:	Moja las arenas por agua.
Solubilidad:	En agua.
Carga en solución:	No iónico.

DOSIFICACIÓN

Las concentraciones más recomendadas de **PET[®]-40** oscilan entre 0.5 % y 0,7% en volumen, cuando se usa en salmueras para prevenir la formación de emulsiones o los bloqueos por agua.

Cuando se desea estimular un pozo que ha experimentado un daño debido a la formación una emulsión dentro del yacimiento, la concentración recomendada de **PET[®]-40** oscila entre el 2.0% y el 3.0% en volumen.

Lo anterior no es sustituto de las pruebas de laboratorio que se deben realizar con el fin de elegir la concentración más apropiada para cada caso en particular

MANEJO Y SEGURIDAD

Evite el contacto con la piel y los ojos. Use implementos de seguridad tales como gafas, guantes de neopreno y respiradores para productos químicos. El contacto con los ojos produce irritación. Si esto ocurre, lave con abundante agua y acuda al médico. Almacénese en lugares frescos y ventilados.

PRESENTACIÓN

PET[®]-40 se suministra en canecas x 55 galones.

Revisión: Septiembre 20 de 2017
PET[®] es una marca registrada de Petrocaribe Ingeniería.
Esta Ficha Técnica reemplaza cualquier edición anterior.